

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
1	P.A. A justificar en acometida electrica y elementos de medida y acondicionamiento terreno depósito	1.060,83	MIL SESENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
2	UD Depósito de poliester reforzado con fibra de vidrio, cilindrico vertical fondo plano para instalar en superficie de 4.000 litros de capacidad con tapadera	641,30	SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
3	UD Dosificador mecánico para cloración en línea para un caudal punta de 2,5 m3/h. Con dosificador regulable del 0,07 % al 0,2 %, incluyendo depósito de hipoclorito sódico de 25 litros de capacidad	757,90	SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
4	M.L. De reposición de firme de hormigón en pavimentaciones en núcleo, incluye, el acondicionamiento de la zanja y el extendido de una capa de hormigón H-175 de 12 cms de espesor, donde exista este tipo de firme o capa de base de grava de 15 cms de espesor y pavimento de Aglomerado en Frío de 6 cms de espesor, tipo DF-12	5,10	CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
5	P.A Conexión a la red general	150,00	CIENTO CINCUENTA EUROS
6	M.L. Perforación horizontal con barrena de 125 mm, encamisada en tubo de acero. incluso operaciones de asiento plataforma excavacion etc, obra totalmente terminada y tubería colocada.	79,29	SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
7	m3 Excavación con p.p. de entibación donde fuese preciso, relleno y compactación en zanjas para alojamiento de conducciones, según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares PPTP. y el de Tuberías de Abastecimiento y saneamiento de poblaciones, en todo tipo de terreno incluso roca, transporte de productos sobrantes de la excavación a vertedero canon etc.	7,41	SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
8	Tn Suministro y puesta en obra de M.B.F. tipo AF-12, en capa de rodadura, fabricada con emulsión modificada con elastómeros, árido con desgaste de Los Ángeles < 25, extendido y compactación, incluido riego asfáltico de sellado con arena de río y emulsión con elastómeros.	62,35	SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
9	m Sondeo a rotopercusión entubada con tubo de pvc 125 mm y 10 atm para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 0 y 100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmontaje.	26,00	VEINTISEIS EUROS

**Cuadro de precios nº 1**

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
10	m Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.	3,25	TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
11	ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	69,48	SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12	ud Arqueta para registro hidráulico, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo perforado macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares.	125,01	CIENTO VEINTICINCO EUROS CON UN CÉNTIMO
13	m. Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, junta electrosoldada, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.	5,55	CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14	ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, completamente instalada.	178,22	CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
15	ud Válvula hidráulica, reductoras de presión, de metal, de 2 " de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios y dado de anclaje, completamente instalada.	250,38	DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

## Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
16	ud Electrobomba sumergible compacta de 230 V. y 1,1 Kw W. de potencia, conteniendo interruptor magnetotérmico, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/pequeño material fontanería y accesorios, completamente instalada.	1.200,00	MIL DOSCIENTOS EUROS
17	m. Recorte de pavimento o firme con cortadora de juntas, en firmes de mezcla bituminosa, u hormigón, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	1,07	UN EURO CON SIETE CÉNTIMOS
18	Ud Acometida de agua desde la red general con collarín de toma a los diámetros indicados de la Red General, a una distancia máxima de 25m, con tubo de polietileno D=25 mm, llave de compuerta manual con válvula de retención, en arqueta de 30x30cm, con tapa de fundición, incluso accesorios de conexión y montaje, instalada y comprobada, incluido la excavación y reposición del firme.	191,84	CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
19	M3 Excavación, relleno y compactación en zanjas para alojamiento de conducciones, según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares PPTP.y el de Tuberías de Abastecimiento y saneamiento de poblaciones, en cualquier clase de terreno incluso roca y demolición del firme donde existiese, mediante martillo neumático o serrado previo y rotura con medios mecánicos, incluido el transporte de productos sobrantes de la excavación a vertedero.	7,76	SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
20	M3 Pavimento de hormigón HM-25/P/20/I, tamaño máx.árido 40mm,de consistencia plastica, malla electrosoldada 30x30 de 4 mm tendido y vibrado manualmente, incluso maestreado, extendido, regleado,y aserrado mecánico de las juntas de retracción con disco de diamante encuadrando paños de 4x8 m. Incluso replanteo general del pavimento.	87,68	OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
21	M.L. De tubería de polietileno PE-50,D=75 mm,10 ATM,sobre cama de arena,relleno y compactación con material granular seleccionado, hasta 30 cms por encima de la generatriz,incluso piezas de unión.cumpliendo las especificaciones de la Norma UNE 53.131 con certificado AENOR	6,95	SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**Cuadro de precios nº 1**

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
	<p align="center">Lalín a 27 de Noviembre de 2.012                      El Ingeniero Tco de Obras Públicas Municipal, Colegiado 7445</p> <p align="center">José Varela Calvo</p>		