



leyenda

- (V) carpinterías
- (M) cerramientos y tabiquerías
- (S) suelos
- (F) techos

SUELOS Y TECHOS

- S1 PAVIMENTO DE PORCELANATO RECTIFICADO RUGOSO ANTIDESLIZANTE e=10mm
- S2 PAVIMENTO DEPORTIVO SINTÉTICO PARA INTERIORES, e=2mm, COLOCADO SOBRE LÁMINA ESTABILIZANTE, IMPERMEABILIZANTE Y AISLANTE TIPO EVERLAY.
- S3 LOSA DE HORMIGÓN PULIDA
- S4 SOLERA DE HORMIGÓN COLOREADA Y SEMPULIDA
- S5 CESPED ARTIFICIAL
- S6 SOLERA DE HORMIGÓN PULIDA Y PINTADA CON PINTURA PLÁSTICA A BASE DE RESINAS
- S7 SOLERA DE HORMIGÓN SEMPULIDA
- F1 FALSO TECHO EI-120 COMPUESTO POR 4 PLACAS PLADUR-FOC e=150mm Y ALMA DE LANA MINERAL.
- F2 FALSO TECHO DE YESO LAMINADO E=59mm (19WA+40)
- F3 GUARNECIDO DE YESO Y PINTADO CON PINTURA PLÁSTICA LISA
- F4 FALSO TECHO A BASE DE TABLEROS DE MADERA CEMENTO TIPO VIROC DE 16 MM DE ESPESOR, PINTADOS CON PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES
- F5 FALSO TECHO EI-90 COMPUESTO POR 3 PLACAS PLADUR-FOC e=150mm Y ALMA DE LANA MINERAL.

