

Cuadro de precios nº 1

| Nº | Designación | Importe | |
|-----|--|---------------------|--|
| | | En cifra (euros) | En letra (euros) |
| | 1 PROTECCIONES | | |
| 1.1 | ml Barandilla de acero inoxidable AISI 316 para rampas de minusválidos, a base de un tubo superior de 43 mm; tres barras (tubos) inferiores de reparto de 30 mm colocadas en sentido inclinado (paralelo a la rampa); tubo intermedio de 43 mm para asido de minusválido; pies derechos igualmente de 43 mm (o pletina, a juzgar por la DF), colocados cada metro + 15%; todo ello pulido, incluso elementos de anclaje y sujeción, totalmente instalados y puestos en funcionamiento. | 146,00 | CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS |
| 1.2 | ml Barandilla de acero inoxidable AISI 316 para escaleras y vanos horizontales, a base de un tubo superior de 43 mm; tres barras (tubos) inferiores de reparto de 30 mm colocadas en sentido inclinado (paralelo a la línea de máxima pendiente; horizontal en su caso); pies derechos igualmente de 43 mm (o pletina, a juzgar por la DF), colocados cada metro + 15%; todo ello pulido, incluso elementos de anclaje y sujeción, totalmente instalados y puestos en funcionamiento. | 134,00 | CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS |
| | 2 CABINA DE CONTROL | | |
| 2.1 | Ud Cabina de control 4,40 x 1,40 x 2,50 m con estructura compuesta por los siguientes perfiles: Inferior L-70-70-7 mm; Superior y durmiente de pared L-30-30-3 mm; intermedia: caño 50-50-3 mm, tornapuntas (jabalcones) L-70-70-7 mm, instalados y pintados con martelé, incluso solado a base de tabloncillo machiembrado de 3 cm de espesor mínimo, cepillado y barnizado, así como puerta sin panelado de acabado similar al resto de paredes. | 1.748,16 | MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS |
| 2.2 | ud Premarco de perfil de aluminio de 46.4x22.5 mm con guía para vidrio de corredera, con ancoraxes a obra, para ventanas de dimensiones 140x130 cm, i/colocación. | 39,11 | TREINTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS |
| 2.3 | ud Premarco de perfil de aluminio de 46.4x22.5 mm con ancoraxes a obra, para porta de dimensiones 82,5x200 cm, i/colocación (cabina de control) | 44,27 | CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS |
| 2.4 | m2 Acristalamiento con vidrio flotado de 6 mm de grosor e ancho menor de 132 cm, incoloro, colocado en corredera sobre perfil continuo de neopreno u otro, i/ cortes do vidro e colocación de molduras, segundo NTE/FVP-9. (cabina de control) | 37,35 | TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS |
| 2.5 | ud Escaleira de perfilaría de aluminio repregable por acordeón con 11 banzos de 28 cm de ancho, para unha altura solo/solo regulable desde 279 ata 302 cm, para fixar ó solo do desembarco, colocada. | 592,31 | QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS |
| | 3 SOLADOS | | |

Cuadro de precios nº 1

| Nº | Designación | Importe | |
|------------------------------|--|------------------|---|
| | | En cifra (euros) | En letra (euros) |
| 3.1 | m2 Pavimento flotante laminado de alta calidad formadas de tablero aglomerado de madera de alta densidad hidrófugo laminado AC4 con capa de uso de lámina plástica de 0.5 mm con aspecto de madera en distintos acabados, ensamblada y colocada sobre plancha de espuma de polietileno de 2 mm de espesor, incluso p.p. de recortes. Medida la superficie realmente ejecutada. | 39,00 | TREINTA Y NUEVE EUROS |
| 3.2 | m Albardilla, en tres piezas como máximo, de granito gris Mondariz apomazado, de 10 cm de grosor y 30 cm de ancho, incluyendo recrecido de muro de mampostería, recibida con mortero de cemento e arena de río M-7,5, i/nivelado, aplomado, rejuntado, limpieza y pp. de labrado de cantos vistos (bajo barandilla), enrasado con la acera. | 110,01 | CIENTO DIEZ EUROS CON UN CÉNTIMO |
| 4 EQUIPAMIENTO TEXTIL | | | |
| 4.1 | Ud Carril motorizado de 18 m (+-3% para ajustes) de longitud, más cruce, compuesto de los siguientes elementos y características: Movimiento horizontal; velocidad fija; motor de 380/400 V y ¼ CV. Herrajes de montaje; mosquetones giratorios; cable de arrastre; poleas de desvíos y tensadoras; 2 finales de carrera; cuadro eléctrico con pulsadores y botoneras para cabina. | 4.120,00 | CUATRO MIL CIENTO VEINTE EUROS |
| 4.2 | ud. Bambalinón de terciopelo SCENO OSCURANTE: Con las siguientes características: Color azul (o a determinar otro por la DF); composición 100% algodón; densidad 320 gr/m2; fruncido al 80%; ignífugo M-1; terminación con refuerzo de cabecilla; ojetes metálicos y cintas para atar; dobladillo en la parte inferior con cordón de plomo para su tensado. Medidas 18 x 1,20 (+ 3% para ajustes) | 533,54 | QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |
| 4.3 | ud Cortina americana de terciopelo SCENO OSCURANTE: Con las siguientes características: Color azul (o a determinar otro por la DF); composición 100% algodón; densidad 320 gr/m2; fruncido al 80%; ignífugo M-1; terminación con refuerzo de cabecilla; ojetes metálicos y cintas para atar; dobladillo en la parte inferior con cordón de plomo para su tensado. Medidas 18 x 6 (+ 3% para ajustes) | 2.160,00 | DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS |
| 4.4 | ud Telón de fondo, de terciopelo SCENO OSCURANTE: Con las siguientes características: Color azul (o a determinar otro por la DF); composición 100% algodón; densidad 320 gr/m2; ignífugo M-1; terminación con refuerzo de cabecilla; ojetes metálicos y cintas para atar; terminación simple. Medidas 18 x 6 (+ 3% para ajustes) | 1.740,00 | MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS |
| 4.5 | Ud. Cortinas entre público, de terciopelo SCENO OSCURANTE: Con las siguientes características: Color azul (o a determinar otro por la DF); composición 100% algodón; densidad 320 gr/m2; ignífugo M-1; terminación con refuerzo de cabecilla; ojetes metálicos; dobladillo en la parte inferior con cordón de plomo para su tensado, incluso carril de desplazamiento manual. Medidas 16 x 6, incluso carril | 1.296,00 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS |

Cuadro de precios nº 1

| Nº | Designación | Importe | |
|--------------------------------|---|---------------------|--|
| | | En cifra (euros) | En letra (euros) |
| 4.6 | ud Patas de terciopelo SCENO OSCURANTE: Con las siguientes características: Color azul (o a determinar otro por la DF); composición 100% algodón; densidad 320 gr/m2; ignífugo M-1; terminación con refuerzo de cabecilla; ojete metálicos y cintas para atar; terminación simple. Medidas 6 x 2 . | 210,00 | DOSCIENTOS DIEZ EUROS |
| 4.7 | ud Bambalinas, de terciopelo SCENO OSCURANTE: Con las siguientes características: Color azul (o a determinar otro por la DF); composición 100% algodón; densidad 320 gr/m2; ignífugo M-1; terminación con refuerzo de cabecilla; ojete metálicos y cintas para atar; terminación simple. Medidas 18 x 2 | 473,80 | CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS |
| 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | |
| 5.1 | Ud Cuadro secundario para alumbrado en zona auditorio para mando y protección instalado en caja empotrable con puerta opaca fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. Se incluirán todas las protecciones según esquema unifilar. Incluido alimentación desde CGMP formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) 3x16 mm², no propagador de la llama, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado. | 1.129,28 | MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS |
| 5.2 | Ud Cuadro secundario para fuerza en zona de auditorio para mando y protección instalado en caja empotrable con puerta opaca fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. Se incluirán todas las protecciones según esquema unifilar. Incluido alimentación desde CGMP formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07Z1-K (AS) 4x50+1G25 mm², no propagador de la llama, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 63 mm de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado. | 3.988,22 | TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS |
| 5.3 | ud Punto de luz sencillo, incluido mecanismo, p.p. de cajas de registro,y circuitos de alumbrado realizados con tubo de PVC corrugado de diámetro exterior 16 (20) mm y cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 (2,5) mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211002. Totalmente instalado. | 26,63 | VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS |

Cuadro de precios nº 1

| Nº | Designación | Importe | |
|-----|---|------------------|--|
| | | En cifra (euros) | En letra (euros) |
| 5.4 | ud Luminaria de sinalización e emerxencia fluorescente , 1x11 W, superficie, fluxo luminoso de 570 Lm, grao de protección IP 44-IK 04, autonomía de funcionamento 1 h, base, reflector e difusor fabricados en policarbonato, inclúe lámpada, construída segundo UNE 20392 e UNE-EN 60598-2-2; apta para ser montada en superficies normalmente inflamables: Clase F, instalación segundo REBT, i/conexión e fixación. | 854,58 | OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS |
| 5.5 | ud Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar, serie estándar, certificado calidade AENOR, segundo UNE 20315, instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, baixo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instalación encaixada en caixa PVC universal enlazable, segundo NTE/IEB-50; i/marco/placa embebecedor, apertura de rozas, prefixado e conexión e axudas de albañilería. | 32,85 | TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS |
| 5.6 | ud Bases de enchufe trifásicas de 16 A, incluído caja mecanismo, p.p. de cajas de registro y circuito de tomas de otro usos realizado con tubo de PVC corrugado de diámetro exterior 20 mm y cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm2 de sección en sistema trifásico, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211002. Totalmente instalado. | 85,37 | OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS |
| 5.7 | ud Bases de enchufe trifásicas de 32 A, incluído caja mecanismo, p.p. de cajas de registro y circuitos de tomas de otro usos realizado con tubo de PVC corrugado de diámetro exterior 20 mm y cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm2 de sección en sistema trifásico, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211002. Totalmente instalado. | 99,62 | NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS |
| 5.8 | ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar Downlight para falso techo, de 240x82 mm, marca sluz, serie duo, modelo 19226EL, para 2 lámparas fluorescentes compactas triples TCDEL de 26 W, rendimiento 76%; aros de empotramiento en acero estampado, equipo electromagnético en alto factor de potencia, reflector de baja altura, mayor apertura del haz de luz; sistema de anclaje; protección IP 23 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada. | 61,76 | SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS |

Cuadro de precios nº 1

| Nº | Designación | Importe | |
|----------------------------|---|------------------|--|
| | | En cifra (euros) | En letra (euros) |
| 5.9 | ud Suministro e instalación de luminaria de superficie de 217x180 mm, marca sluz, serie ados, modelo 25150, para 1 lámpara de halogenuros metálicos, rendimiento 54,9%; cuerpo en aluminio repulsado, equipo electromagnético en alto factor de potencia, sistema de anclaje; protección IP 23 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, instalada, conexonada y comprobada. | 213,66 | DOSCIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS |
| 5.10 | ud Piloto para sinalización e balizamento, formado por difusoropal ou transparente de policarbonato e aro embelecador de aceiro inoxidable, de 20 mm de diámetro e 26 mm de profundidade, cor de LED vermello, tensión de alimentación 24 V c.c/c.a, luminaria clase III, grao de protección IP 64-IK 07, segundo UNE-EN 60598-1, instalación encaixada segundo REBT, i/conexión e fixación. | 25,83 | VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS |
| 5.11 | Ud Imprevistos a justificar | 98,28 | NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS |
| 6 SEGURIDAD Y SALUD | | | |
| 6.1 | ud Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a proyecciones de metal fundido, partículas incandescentes, polvo y productos químicos, con ventilación indirecta, considerando 2 usos. | 0,73 | SETENTA Y TRES CÉNTIMOS |
| 6.2 | ud Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta de ABS de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos. | 5,61 | CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS |
| 6.3 | ud Par de tapones auditivos realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora especial a bajas frecuencias. | 0,12 | DOCE CÉNTIMOS |
| 6.4 | ud Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta y a los agentes atmosféricos, con atalaje rápido para 2 filtros químicos o mecánicos, considerando 2 usos. | 3,47 | TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS |
| 6.5 | ud Filtro para polvos, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal. | 1,84 | UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |
| 6.6 | ud Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior de algodón 100%, reforzado con skay grueso, cierre de hebillas. Diferentes tallas según perímetro cintura, desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos. | 4,30 | CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS |
| 6.7 | ud Cinto de seguridade con suxección por fibela simple, considerando 3 usos. | 8,21 | OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS |
| 6.8 | ud Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos para distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Considerando 3 usos. | 2,87 | DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS |

Cuadro de precios nº 1

| Nº | Designación | Importe | |
|---|--|------------------|---|
| | | En cifra (euros) | En letra (euros) |
| 6.9 | ud Par de guantes SA de 5 dedos de nitrilo con interior de soporte textil fino y exterior liso impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. | 0,70 | SETENTA CÉNTIMOS |
| 6.10 | ud Pantalla manual para soldador a base de poliamida inyectada e fibra de vidro de 1.5 mm de grosu con visor de vidro afumado intenso e mango de polipropileno, control de calidade automático, considerando 2 usos. | 4,17 | CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS |
| 6.11 | ud Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de grosu con visor de vidro afumado intenso e suxección para cabeza axustable, con abatemento por xiro, control de calidade automático, considerando 2 usos. | 6,54 | SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |
| 6.12 | ud Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado. | 53,43 | CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS |
| 6.13 | ud Recoñecemento médico obligatorio anual por obreiro. | 49,16 | CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS |
| 6.14 | ud Curso de formación e prevención de riscos dirixido a un encargado de obra, tres oficiais de primeira, tres oficiais de segunda, tres peóns especializados e tres peóns ordinarios. Impartido por un formador en materia de seguridade e hixiene, cunha duración de 20 horas . | 1.180,85 | MIL CIENTO OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS |
| 6.15 | ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, realizada por un oficial de 2ª, considerando 2 horas cada semana. | 73,91 | SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS |
| 7 GESTIÓN DE RESIDUOS | | | |
| 7.1 | Ud. Gestión de residuos | 813,28 | OCHOCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS |
| 7.2 | PA Imprevistos a justificar por la dirección facultativa en exceso de medición (o imprevistos). | 765,05 | SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS |
| 7.3 | PA Cartel de obra, serigrafiado | 100,00 | CIEN EUROS |
| <p>Catoira, 3 de septiembre de 2013 O ENXEÑEIRO MUNICIPAL</p> <p>Luciano Piñeiro Bermúdez</p> | | | |