

# CUADRO DE PRECIOS 1

## Pavimentación Tarrío

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	1.10.1	PA	Partida alzada de abono integro para seguridade e saúde das obras	SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	637,02
0002	1.11.1	m3	Xestión dos residuos de construción e demolición procedentes da execución das obras	CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	0,50
0003	E03AHJ111	ud	Arqueta prefabricada aberta de formigón en masa con reforzo de zuncho perimetral na parte superior, de 50x50x50 cm. medidas interiores, completa: con rexa e marco de formigón e formación de buratos para conexións de tubos. Colocada sobre solera de formigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor e p.p. de medios auxiliares, sen incluír a excavación nin o recheo perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	95,52
0004	E03M010	ud	Acometida de pluviais ata unha lonxitude de oito metros realizada con tubo de PVC de diámetro 200 mm., incluso excavación mecánica, recheo e apisonado de gabia con terra procedente da excavación, limpeza e transporte de terras sobrantes a vertedoiro.	TRESCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	301,71
0005	E03OEP020	m.	Colector de augas pluviais enterrado de PVC de parede compacta de cor tella y rixidez 2 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 200 mm. e de unión por xunta elástica. Colocado en gabia, sobre unha cama de area de río de 10 cm. debidamente compactada e nivelada, recheo lateralmente y superiormente ata 10 cm. por riba da xeratriz coa mesma area;. Con p.p. de medios auxiliares e sen incluír a excavación nin o tapado posterior de las gabias, s/ CTE-HS-5.	VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	27,26
0006	PAVICESPED	m2	Pavimento de lastros prefabricado de formigón de rexilla, sentados sobre capa de area, de 8 cm. de espesor, terminado.	CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	14,12
0007	REC	ud	Adaptación de rexistro a nova rasante, enmarcado con dado de formigón HA-25/B/25/IIA, de 20x25 cm, incluíndo armaduras, corte e demolición do firme e pavimento existente, caxeado, retirada de sobrantes a vertedoiro e balizamento durante l execución.	CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	111,97
0008	U01EZ040	m3	Excavación en gabia en terreo de tránsito, incluso roca, con esgotamento de auga, carga e transporte dos produtos da excavación a vertedoiro ou lugar de emprego.	DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	16,03
0009	U01RZ020	m3	Recheo localizado en gabias con produtos procedentes de préstamos de material seleccionado, estendido, humectación e compactación en capas de 20 cm. de espesor, cun grao de compactación do 95% do próctor modificado.	NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	9,91
0010	U01RZ030	m3	Recheo de area en gabias, estendido, humectación e compactación en capas de 20 cm. de espesor, cun grao de compactación do 95% do próctor modificado.	VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	20,14
0011	U03CZ030	m2	Saburra artificial, fusos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, posta na obra, estendida e compactada, incluso preparación da superficie de asento.	CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	4,34

**CUADRO DE PRECIOS 1****Pavimentación Tarrío**

<b>Nº</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>UD</b>	<b>RESUMEN</b>	<b>PRECIO EN LETRA</b>	<b>IMPORTE</b>
0012	U03WV010	m3	Pavimento de formigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso estendido, encofrado de bordo, regreado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado ou ranurado e p.p. de xuntas.	NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	94,54
0013	U04VQ300	m2	Pavimento de lastros de granito moreno do país, corte de canteira, e aserrado 1 cara de 10x10x10 cm, sentados sobre capa de morteiro semi-seco 1/6 de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta e retacado de xuntas, varrido, regado con auga, limpeza e curado periódico durante 15 días, terminado.	CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	45,85
0014	U08ENH020	m.	Canaleta de drenaxe superficial para zonas de carga pesada, formado por pezas de fundición dúctil de 200x235 mm. de medidas exteriores, sen pendente incorporada e con reixa de fundición dúctil de medidas superficiais 750x200 mm., colocadas sobre cama de area de río compactada, incluso con p.p. de pezas especiais e pequeno material, montado, nivelado e con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamento.	SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	64,30
0015	U08ZMP050	ud	Pozo de rexistro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por soleira de formigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, lixeiramente armada con mallazo, aneis de formigón en masa prefabricados de bordo para encaixar, e cono asimétrico para formación de brocal do pozo, de 60 cm. de altura, con peche de marco e tapa de fundición, selado de xuntas con morteiro de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates e de cerco de tapa, incluso medios auxiliares, sen incluír a escavación do pozo e o seu recheo perimetral posterior.	TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	305,55