

Presupuesto parcial nº 1 CAPITULO UNICO

Nº	Ud	Descripción						Medición
1.1	M	Desbroce del terreno en ambos márgenes con medios mecánicos, mediante tractor con desbrozadora, i/p.p. de desbroce manual, incluyendo taludes de hasta 4m de altura.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1,000	11.840,000			11.840,000	
							11.840,000	11.840,000
							Total m	11.840,000
1.2	M ²	Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B4 ADH (ECR-1) según norma UNE-EN 13108, con una dotación de 1 kg/m2, incluso extensión, compactación, limpieza y barrido.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		p.k. 2+100 al p.k. 6+300	1,000	4.200,000	6,000		25.200,000	
							25.200,000	25.200,000
							Total m²	25.200,000
1.3	T	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa AC16 surf D en capa de regularización con árido granítico y betún asfáltico, extendida y compactada al 97 % del ensayo Marshall.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		p.k. 2+100 al p.k. 6+300	2,350	4.200,000	6,000	0,050	2.961,000	
							2.961,000	2.961,000
							Total t	2.961,000
1.4	M	Marca vial de 10 cm, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. l/ p.p. de premarcaje.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		p.k. 2+100 al p.k. 6+300	1,000	4.200,000			4.200,000	
							4.200,000	4.200,000
							Total m	4.200,000
1.5	M	Marca vial de 15 cm, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada, i/p.p. de premarcaje.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		p.k. 2+100 al p.k. 6+300	2,000	4.200,000			8.400,000	
							8.400,000	8.400,000
							Total m	8.400,000
1.6	U	Señal circular de 90 cm de lado, con revestimiento reflectante HI nivel II, incluido elementos de fijación para soporte, incluido soporte rect., tubo acero galv.80x40x2mm,hormigonado de 3,00 m, totalmente colocada.Tipo R-301 de velocidad máxima permitida.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			8,000				8,000	
							8,000	8,000
							Total u	8,000
1.7	U	Suministro y colocación de bandeja modelo Diputación de 1450x450mm fabricada en chapa de acero galvanizado y rotulada en vinilo HI prismatic (nivel 2) con lámina de protección antigraffiti i/p.p. de elementos de fijación para soporte, incluido soporte rect., tubo acero galv.80x40x2mm,hormigonado de 2,20 m , totalmente colocada.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			16,000				16,000	
							16,000	16,000
							Total u	16,000

Pontevedra, mayo de 2014